



Технические характеристики шасси **HINO 500**

Колесная формула		4x2
Тип кабины		стандарт со спальником
Кол-во мест		3
массы	Полная масса транспортного средства	12000
	Грузоподъемность шасси	8000
	Грузоподъемность автомобиля	6 500-7 000
Двигатель Экологический класс		Евро-4
Тип		Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый 7,7л, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработ. газов, common rail
Максимальна мощность (кВт (л.с.)/об/мин)		191(260)/2500
Максимальный крутящий момент (Н*м/об/мин)		794/1500
Трансмиссия Модель		LJ06
Тип		Механическая 6-ступенчатая, синхронизированная
Сцепление Тип		Сухое однодисковое, диафрагм. типа, пневмопривод, пневмоусилитель
Тормозная система Тип		Пневм. двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор
Передние тормоза		Барабанного типа
Задние тормоза		Барабанного типа
Вспомогательная		Горный тормоз
Топливный бак емкость, л		300
Подвеска передняя		Зависимая на полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя		Зависимая на полуэллипт. листовых рессорах, с амортизаторами
Шины производитель, модель, размер		Dunlop SP 120 245/70R19,5
Расход топл.: базовая норма, л/100 км		17-22
Максимальна скорость, км/ч		139

Комплектация шасси HINO 500

Моторный тормоз	Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
Гидроусилитель рулевого управления	Эл. стеклоподъемники), центральный замок
Электропривод подъема кабины	Подогрев сидения (водительского)
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка	Пневмоподвеска водительского сидения
Зуммер заднего хода, тахометр	Спальное место
Топливный фильтр-влагоотделитель	Свечи предпускового прогрева двигателя
Противобуксовочная система ASR, подогрев зеркал	Антиблокировочная тормозная система ABS
FM-AM радиоприемник + 2 динамика	Топливный бак 300 л

Модель шасси	Полная масса, кг	Размеры Фургона (внешние), м ДхШхВ
GD8JMTA	12 000	6.7x2.55x2.5